



Dragonskal[®] Glue

Colle bi-composant incombustible

UTILISATION

DRAGONSKAL[®] GLUE est une colle incombustible classée **A1/M0** à base de silicates utilisée dans des systèmes de protection passive contre l'incendie.

Nous préconisons l'utilisation de cette colle spéciale pour assembler, coller et joindre les plaques Dragonskal[®].

Dragonskal[®] Glue est exclusivement destinée à une utilisation intérieure.

DONNÉES SÉCURITÉ

Le port de gants et de lunettes de protection est vivement recommandé.

Se référer à la fiche de sécurité du produit DRAGONSKAL[®] GLUE.



STOCKAGE

- La température de stockage doit être comprise entre 4°C et 35°C
- Stocker DRAGONSKAL[®] GLUE dans son emballage d'origine et à l'abri de l'humidité
- Ne pas exposer DRAGONSKAL[®] GLUE au gel
- La durée maximale de stockage est de 12 mois (emballage d'origine non-ouvert)

MISE EN ŒUVRE

Etaler DRAGONSKAL[®] GLUE sur les champs des plaques Dragonskal[®]. Les surfaces de collage doivent être solides, sèches, exemptes de poussière et de graisse. L'application du produit doit uniquement se faire sur une surface de collage.

Temps ouvert entre l'application et l'adhérence : Maximum 3 minutes (20°C, 50% humidité).

L'adhésion complète de la colle se fait après plusieurs heures.

CARACTÉRISTIQUES

Réaction au feu	A1/M0
Base	Aqueuse / Silicate
Couleur	Beige

CONDITIONNEMENT

SEAU	15 kg
------	-------

CONSOMMATION

Pour 1m ²	500 g*
----------------------	--------

*Estimation. La consommation peut augmenter en fonction du type de support et de la technique d'application.